

# REVOCRIL TEXTURADO

REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO FINO - MEDIO - GRUESO

87.88.89

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



**Uso** Exterior  
**Aplicación** Llana  
**Presentación** 5 y 25 kg  
**Terminación** Mate  
**Secado entre Manos** 10 horas

**Colores**  
Blanco, Gris Acero,  
Gris Hielo, Arena,  
Cacao, Terracota.

## Características

Revoque plástico impermeable formulado con polímeros acrílicos y el agregado de cargas minerales y pigmentos seleccionados de alta resistencia a la intemperie que aseguran una película de alto espesor obteniendo un producto de alta durabilidad y resistente a la exposición en intemperie. Reemplaza fino y pintura en un solo procedimiento.

## Rendimiento

Textura FINA  
Rendimiento aprox. 1,2 a 2 kg/m<sup>2</sup>  
Textura MEDIA  
Rendimiento aprox. 1,5 a 2 kg/m<sup>2</sup>  
Textura GRUESA  
Rendimiento aprox. 2,5 a 3 kg/m<sup>2</sup>

## Recomendación

Si se utiliza textura gruesa se debe aplicar previamente una mano del mismo color, de Plavicon Muros o Revocril Látex, como fondo.



PLAVICON  
COLOR 2024  
SISTEMA TINTOMÉTRICO

