

PLAVIMIX EXTERIOR

MEZCLA PLÁSTICA REPARADORA

141

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Exterior
Rendimiento 8 kg/m²
Aplicación Espátula o Llana
Metálica
Presentación 500 g; 1.25 y 5 kg
Secado al Tacto 15 minutos
Máxima Dureza 24 horas

Color
Gris

Características

Mezcla plástica para reparación y relleno de revoques y mampostería de muros que están expuestas a la intemperie. PlaviMix Exterior está formulado con base cementicia y cargas minerales. De muy buena adherencia y elevada resistencia mecánica, de fácil preparación y aplicación. No se contrae ni cuartea.

Usos

Reparar grietas y fisuras, rellenar defectos, facilitar amurados, adherir piezas de cemento o fibrocemento, nivelar irregularidades, reparar revoques y molduras.

Recomendación

La exposición de la mezcla a elevadas temperaturas durante la aplicación puede acelerar la solidificación del producto. Antes de pintar sobre la aplicación de PlaviMix Exterior se debe dejar transcurrir como mínimo 30 días y seguir las instrucciones del fabricante de la pintura utilizada, o contactar al SAT para pinturas Plavicon. Como todo compuesto cementicio, este producto es abrasivo y alcalino, utilice guantes para su aplicación.

