

# PISOACRIL ALTO TRÁNSITO

RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PISOS DE ALTO TRÁNSITO

143

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<b>Uso</b>	<i>Pisos</i>
<b>Rendimiento</b>	<i>8 a 10 m<sup>2</sup>/L</i>
<b>Aplicación</b>	<i>Rodillo, Pincel o Soplete</i>
<b>Presentación</b>	<i>1; 4 y 20 L</i>
<b>Terminación</b>	<i>Satinado</i>
<b>Secado al Tacto</b>	<i>1 hora</i>
<b>Secado entre Manos</b>	<i>4 a 6 horas</i>
<b>Secado Final</b>	<i>24 horas tránsito liviano. Dureza máxima entre los 5 y 6 días.</i>

**Colores**  
*Blanco, Negro, Rojo,  
Verde, Gris y Amarillo.*

## Características

Monocomponente de base solvente, formulado con resinas acrílicas, cargas y aditivos especiales, apto para aplicarse sobre superficies horizontales de carpetas cementicias o piedra natural. Forma una película decorativa de alta resistencia al tránsito domiciliario y antideslizante. Sencillez de aplicación y excelente acabado final satinado.

## Recomendación

Aplicar en días donde no haya ráfagas de viento y con buen tiempo, dentro de un rango de temperatura de 10 a 30 °C. Recuerde que el rodillo/pincel debe estar seco y limpio para la aplicación, evitando que contengan polvo. En caso de aplicarse a superficies sometidas a productos químicos muy agresivos, o en otra superficie, o para usos distintos a los indicados, consultar previamente con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Evitar el arrastre de elementos metálicos pesados o punzantes, ya que podrían rayar la superficie tratada. La humedad ascendente sobre pisos pintados podría causar el levantamiento de la pintura.