

# PLAVICON MUROS XP

IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO PARA EXTERIORES

54

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Exterior

*Rendimiento* 8 a 10 m<sup>2</sup>/kg

*Aplicación* Rodillo, Pincel o Airless

*Presentación* 1,25; 5; 12 y 25 kg

*Terminación* Semimate

*Secado entre Manos* 10 horas

*Secado Final* 24 a 48 horas

*Colores*

Blanco, Beige, Rojo  
Cerámico, Gris Acero  
y Gris Cemento.

Coloreado con  
entonador universal  
hasta 30 cm<sup>3</sup>/kg.

## Características

Impermeabilizante plástico acrílico de base acuosa, para frentes y muros. Elástico en un amplio rango de temperaturas. Larga vida útil. Máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni descascara.

## Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores entre los 8°C y 28°C.

En casos de paredes con revocos nuevos, dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto.

No aplicar sobre superficies calientes.



**PLAVICON**  
COLOR 2024  
SISTEMA TINTOMÉTRICO

