

# PLAVICON FIBRADO XP

TECHADO IMPERMEABILIZANTE CON FIBRAS INCORPORADAS

02

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Techos</i>
<i>Rendimiento</i>	1 a 1,5 kg/m <sup>2</sup>
<i>Aplicación</i>	Rodillo ó Pincel
<i>Presentación</i>	1,25; 5; 12 y 25 kg Pomo de 320 g
<i>Secado entre Manos</i>	12 horas
<i>Secado Final</i>	72 horas

*Colores*  
Blanco, Rojo Cerámico  
y Verde.  
Coloreado con  
entonador universal  
hasta 30 cm<sup>3</sup>/kg.

## Características

Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta).

Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos.

Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10°C a 60°C).

Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual manteniendo su elasticidad por más tiempo.

## Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C a 28 °C.



**PLAVICON**  
COLOR 2024  
COLORS  
SISTEMA TINTOMÉTRICO

