

PLAVICON FRENTES XP

IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

22

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	<i>Exterior</i>
<i>Rendimiento</i>	8 a 12 m ² /kg
<i>Aplicación</i>	Rodillo, Pincel o Airless
<i>Presentación</i>	1,25, 5, 12 y 25 kg
<i>Terminación</i>	Mate
<i>Secado entre Manos</i>	8 horas
<i>Secado Final</i>	12 a 48 horas

Colores
Blanco, Beige, Rojo
Cerámico, Ocre, Azul,
Gris Cemento, Tabaco,
Verde Foresta, Negro
y Verde Paddle.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg.

Características

Impermeabilizante látex acrílico para frentes de acabado mate. Máximo poder cubritivo, resistente al lavado y a la abrasión y a la formación de hongos y algas. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad conforman un escudo de alta densidad y elevada resistencia al agua y la humedad. Su formulación permite conservar permeabilidad al vapor de la mampostería sin ampollarse. Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento, entre otros.

Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores entre los 8°C y 28°C. En casos de paredes con revoques nuevos, dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplicación del producto.



PLAVICON
COLOR 2024
COLORS
SISTEMA TINTOMÉTRICO

