

# PLAVICON INTERIORES

LÁTEX PARA INTERIORES LAVABLE MATE

39

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Interior  
*Rendimiento* 12 a 14 m<sup>2</sup>/L  
*Aplicación* Rodillo o Pincel  
*Presentación* 1, 4, 10 y 20 L  
*Terminación* Mate  
*Secado entre Manos* 10 horas  
*Secado Final* 24 horas

*Color*  
Blanco.  
Coloreado con  
entonador universal  
hasta 30 cm<sup>3</sup>/L

## Características

Látex acrílico para interiores de acabado mate, de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado.

La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad le confiere máxima resistencia a la abrasión y al lavado.

Se aplica sobre mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.

## Recomendaciones

Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.

Si bien el secado del producto se adquiere a las 24 horas, la resistencia total de la película se obtiene a los 30 días de aplicado.



**PLAVICON**  
COLOR 2024  
COLORES  
SISTEMA TINTOMÉTRICO

