

# PLAVICON FIJADOR AL AGUA

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

37

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Exterior e Interior  
*Aplicación* Rodillo ó Pincel  
*Presentación* 1; 4; 10 y 20 L  
*Secado entre Manos* 3 horas

*Color*  
Incoloro.

## Características

Dispersión acrílica transparente concentrada. Formulación concentrada diluible en agua. Indicada para sellar y acondicionar superficies porosas, disminuyendo y uniformando su absorción. Mejora la adherencia de pinturas, revestimientos y/o impermeabilizantes en superficies tizadas o poco firmes, optimizando el rendimiento de las mismas. Se aplica en interiores o exteriores, mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.

## Rendimiento

Rinde aproximadamente 15 m<sup>2</sup>/L según las condiciones de la superficie a acondicionar: Superficies nuevas o de alta absorción: 1 parte de Plavicon Fijador en 2 partes de agua (1:2). Superficies tizadas o flojas: 1 parte de Plavicon Fijador en 3,5 partes de agua (1:3,5). Superficies pintadas de poca absorción permiten una dilución aún mayor. Para mejorar pinturas en polvo: En lugar del agua mezclar una dilución de una parte de Plavicon Fijador en 2 partes de agua (1:2) con la pintura en polvo.