

# LADRIK LADRILLOS SOLVENTE

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

61

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<b>Uso</b>	Exterior e Interior
<b>Rendimiento</b>	10 a 14 m <sup>2</sup> /L
<b>Aplicación</b>	Pincel ó Pulverizador
<b>Presentación</b>	1; 4; 10 y 20 L
<b>Terminación</b>	Satinada
<b>Secado al Tacto</b>	16 horas
<b>Secado Final</b>	48 horas

**Colores**  
Natural y Rojo  
Cerámico.

## Características

Recubrimiento sintético para ladrillos, tejas y cerámicos de poro abierto de terminación semimate tonado con pigmentos transparentes resistentes a la luz solar.

Su película microporosa penetra en profundidad en el ladrillo hidrofugando y repeliendo el agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar al ladrillo y manteniendo la permeabilidad al vapor sin cuarteos o ampollas. Contiene funguicidas y antialgas que previenen la formación de moho y verdín.

## Recomendaciones

Aplicar solamente sobre superficies completamente secas. El acabado final dependerá de la porosidad de la superficie que esté tratando, las manos que aplique y su dilución. Evitar el exceso de película en el acabado final.