

PLAVIPINT FIBRADO

IMPERMEABILIZANTE PROFESIONAL PARA TECHOS

41

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Techos profesional
Rendimiento 1 a 1,5 kg/m²
Aplicación Rodillo ó Pincel
Presentación 1,25; 5, 10 y 20 kg
Secado entre Manos 12 a 24 horas
Secado Final 72 horas

Colores
Blanco y Rojo
Cerámico.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg.

Características

Impermeabilizante profesional para techos con fibras incorporadas. Forma una membrana armada elástica y resistente a la abrasión y a los agentes climáticos.

Resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual.

Desarrollado para proteger cubiertas planas o inclinadas.

Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C y 28°C.

Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.

Es conveniente no aplicar sobre superficies muy calientes. No se recomienda el uso del material sobre cerámicos esmaltados.