

PLAVICON BARNIZ ULTRAMARINO

BARNIZ ULTRAMARINO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

102

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Maderas, Exterior e Interior

Rendimiento 10 a 14 m²/L

Aplicación Pincel o Soplete

Presentación 500 cm³; 1; 4 y 20 L

Terminación Brillante

Secado al Tacto 6 horas

Secado Final 24 horas

Color

Transparente.

Puede ser entonado con Entonadores

Universales.

Características

Barniz Sintético Ultramarino para interiores y exteriores de excelente terminación, formulado a partir de resinas de primera calidad y filtros absorbentes de rayos ultravioleta, que le confieren máxima duración y resistencia a la intemperie. Su óptimo acabado de alto brillo realza la belleza de las maderas y le confiere gran resistencia al sol y a los agentes climáticos.

Recomendación

Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque. Evite aplicar Plavicon Barniz Ultramarino en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.