

# PLAVICON LASUR CLÁSICO

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA MADERAS BASE SOLVENTE

103-104

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



**Uso** Maderas, Exterior e Interior

**Rendimiento** 10 a 14 m<sup>2</sup>/L

**Aplicación** Pincel o Soplete

**Presentación** 1; 4 y 20 L

**Terminación** Brillante ó Satinada

**Secado al Tacto** 12 horas

**Secado Final** 48 horas

## Colores

Cristal, Natural, Cedro, Roble, Caoba y Nogal.

## Características

Recubrimiento sintético para maderas de terminación brillante o satinada, formulado con filtros UV y pigmentos transparentes resistentes a la luz solar.

Su película microporosa penetra en profundidad en la madera hidrofugando y repeliendo el agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar a la madera y manteniendo la permeabilidad al vapor sin cuarteos o ampollas.

Previene la formación de moho y algas.

## Recomendación

Recuerde que el pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo.

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario.

No aplicar en días húmedos o con pronósticos lluviosos.

No aplicar con temperaturas menores a 10°C o mayores a 40°C.