

PLAVICON ANTISALITRE

PROTECCIÓN IMPERMEABLE INTERIOR / EXTERIOR

146

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Interior
Rendimiento 4 a 6 m²/kg
Aplicación Pincel
Presentación 1 y 5 kg
Secado entre Manos 4 a 6 horas
Secado Final 12 a 24 horas

Color
 Blanco

Características

Protección anti-salitre para interiores y exteriores destinado a neutralizar la aparición de eflorescencias salinas de forma superficial en las paredes y por consiguiente inhibir el crecimiento de hongos y verdín manteniendo la habitabilidad de los ambientes. La humedad retenida dentro de una pared que ha tenido problemas de filtraciones del exterior, humedad de cimientos, caños rotos, etc. puede provocar la migración de sales a la superficie de la mampostería donde forma un depósito pulverulento de sales color blanco azulado o color gris-blanco. El proceso implica la disolución de sales solubles en agua, contenidas en el muro, provenientes del ladrillo, de la mezcla cementicia o de la arena extraída de la costa atlántica. Plavicon Antisalitre bloquea el paso de estas sales y permite un rápido repintado con cualquier tipo de pintura. Tiene buen poder cubritivo, acabado y terminación (no sería necesario enduir, quedaría a criterio del profesional). Óptima adherencia. Rápido secado. Mínimo olor residual. Permite el empapelado o pintado posterior con cualquier pintura de obra.