

PISOACRIL EPOXI

PINTURA PARA PISOS DE ALTO TRÁNSITO - BICOMPONENTE (BASE SOLVENTE - SEMI BRILLANTE)

144

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Pisos
Rendimiento 6,4 m²/L de producto completo y en un espesor aplicado de 125 micrómetros
Aplicación Rodillo o Airless
Presentación 1, 4 y 16 L
Terminación Semi Brillante

Colores
Blanco, Gris Plata,
Gris Azulado, Negro,
Amarillo, Verde Inglés,
Rojo Óxido.
Clear (Transparente).

Características

Recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes, con elevado contenido de sólidos, curado con poliamida, con bajo COV. Forma una película dura y resistente.

Componentes

2: Resina Base "A" y Catalizador "B".
Relación de mezcla: 3 partes del componente A (resina) más 1 parte del componente B (catalizador).

1 Litro = 0,75 L Base A + 0,25 L Catalizador B
4 Litros = 3 L Base A + 1 L Catalizador B
16 Litros = 12 L Base A + 4 L Catalizador B

Usos

Pisos de diversos sustratos que estén sometidos al alto tránsito de tipo industrial. Puede aplicarse en exteriores donde la pérdida de brillo y tizado no sean una limitante; caso contrario, debe colocarse posteriormente un recubrimiento de tipo poliuretánico.