

# PERFORMA MEMBRANA LÍQUIDA

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABLE

152

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Techos  
*Rendimiento* 1 kg/m<sup>2</sup>  
*Aplicación* Rodillo o Pincel  
*Presentación* 5 y 20 kg  
*Secado entre Manos* 12 a 24 horas  
*Secado Final* 72 horas

*Colores*  
Blanco y Rojo  
Cerámico.

## Características

De fácil aplicación, forma una membrana elástica resistente a la abrasión, y a los agentes climáticos, cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos, terrazas y muros. Buena elasticidad en un amplio rango de temperaturas.

Resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual.

## Recomendación

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8 °C y 28 °C.

Aplicar en días y lugares donde no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. Es conveniente no aplicar sobre superficies muy calientes.

No se recomienda el uso del material sobre cerámicos esmaltados.