

# PLAVICON ANTIHUMEDAD

IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES

57

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Interior  
*Rendimiento* 4 a 6 m<sup>2</sup>/kg  
*Aplicación* Pincel o Rodillo  
*Presentación* 1 y 5 kg  
*Terminación* Mate  
*Secado entre Manos* 4 a 6 horas  
*Secado Final* 12 a 24 horas

*Color*  
Blanco.

## Características

Revestimiento impermeabilizante para interiores destinado a neutralizar la humedad superficial de las paredes.

El agua retenida dentro de una pared que ha tenido filtraciones del exterior, humedad ascendente de cimientos, caños rotos, etc., provoca inconvenientes en los posteriores trabajos de pintado u otro tipo de terminaciones, si no se produjo previamente el correcto secado, lo que lleva mucho tiempo. La exclusiva formulación de PLAVICON ANTIHUMEDAD le otorga gran adherencia, buen poder cubritivo, resistencia a la abrasión, excelente acabado (no requiere posterior enduido) y rápido secado, con mínimo olor residual, permitiendo proceder rápidamente a la pintura de terminación.