

PISOACRIL TRANSPARENTE

LACA SINTÉTICA TRANSPARENTE PARA PISOS

44

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso	Pisos
Rendimiento	10 m ² /L
Aplicación	Rodillo ó Pincel
Presentación	1; 4 y 20 L
Terminación	Brillante
Secado entre Manos	4 horas
Secado Final	48 horas, esperar 5 días antes de transitar

Color
Incoloro.

Características

Revestimiento 100% acrílico de base solvente. Formulada para el recubrimiento decorativo de pisos de lajas o baldosas de uso doméstico, donde quiera realizarse el aspecto. No apto para tránsito pesado (ruedas metálicas o arrastre de objetos), o derramamiento de líquidos muy agresivos (ácidos fuertes, hidrocarburos, etc.). Alta resistencia al frote y al lavado. Gran adherencia y adecuada flexibilidad. Resistente a la acción de la intemperie. Prolongada vida útil. Pisos de lajas y baldosas porosas, pisos naturales y cementicios, cerámicos no esmaltados.

Recomendación

Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. No aplicar sobre mosaicos graníticos, cerámicos esmaltados o semiesmaltados, sobre superficies terminadas con alisado mecánico, llana mecánica o fratachadora.