

# PLAVICON BARNIZ MARINO

BARNIZ MARINO CON FILTROS ULTRAVIOLETA

100

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



**Uso** Maderas, Exterior e Interior

**Rendimiento** 10 a 14 m<sup>2</sup>/L

**Aplicación** Pincel o Soplete

**Presentación** 500 cm<sup>3</sup>; 1; 4 y 20 L

**Terminación** Brillante

**Secado al Tacto** 6 horas

**Secado Final** 24 horas

**Color**

Transparente.

Puede ser entonado con Entonadores

Universales.

## Características

Barniz marino sintético alquídico para interiores y exteriores de excelente terminación formulado a partir de resinas de primera calidad y filtros absorbentes de rayos ultravioleta.

Su excelente acabado de alto brillo le confiere gran resistencia a la intemperie realzando la belleza de las maderas sin deteriorarse con la exposición solar.

## Recomendación

Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque. Evite aplicar Plavicon Barniz Marino en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.