

LADRIK LADRILLOS ACRÍLICO

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA LADRILLOS Y TEJAS

62

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



<i>Uso</i>	Exterior e Interior
<i>Rendimiento</i>	10 a 14 m ² /L
<i>Aplicación</i>	Pincel ó Pulverizador
<i>Presentación</i>	1; 4; 10 y 20 L
<i>Terminación</i>	Semimate
<i>Secado al Tacto</i>	30 minutos
<i>Secado Final</i>	24 a 48 horas

Colores
Natural y Rojo
Cerámico.

Características

Recubrimiento acrílico de base acuosa para ladrillos, tejas y cerámicos de poro abierto de terminación semimate o satinada según dilución, con pigmentos transparentes y semitransparentes resistentes a la luz solar.

Su película microporosa penetra en profundidad en el ladrillo hidrofugando y repeliendo el agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar al ladrillo y manteniendo la permeabilidad al vapor sin cuarteos o ampollas. Contiene fungicidas y antialgas que previenen la formación de moho y verdín. Uso exterior e interior.

Recomendación

Evitar el exceso de película en el acabado final. No se recomienda para cerámicos muy compactos o de poro cerrado y de poca absorción.