

# LADRIK SILICONA ACUOSA

IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO PARA LADRILLOS Y TEJAS

64

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



**Uso** Exterior  
**Rendimiento** 25 a 30 m<sup>2</sup>/L  
**Aplicación** Pulverizador ó Píncel  
**Presentación** 1 y 4 L  
**Terminación** No forma película

**Color**  
Incoloro.

## Características

Hidrofugante de siliconas líquidas incoloro para ladrillos y tejas de base acuosa. Uno de los problemas más frecuentes en frentes y medianeras, especialmente si son revestidos (ladrillos vista, salpicretes), es el deterioro superficial debido a la acumulación de partículas de polvo, verdín, hollín, etc. Ladrik Silicona base acuosa constituye una solución eficaz a dichos inconvenientes, ya que su efecto hidrofugante impide el paso del agua al interior del muro. No forma capa/película en superficie, por lo que no modifica el aspecto de la superficie tratada. Se aplica sobre ladrillos vista, tejas, revoques a la cal, premoldeados, etc..

## Recomendaciones

No aplicar en superficies horizontales. En superficies nuevas dejar curar las mismas de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto. No aplicar sobre esmaltes o barnices. Evitar la aplicación del producto luego de periodos de lluvias ya que los poros y capilares del muro estarán embebidos de agua y no permitirán la absorción adecuada del producto.