

LADRIK SILICONA SOLVENTE

IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO PARA LADRILLOS Y TEJAS

63

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso Exterior
Rendimiento 1 a 8 m²/L
Aplicación Pulverizador ó Píncel
Presentación 1; 4 y 20 L
Terminación No forma película
Secado Final 48 horas

Color
Incoloro.

Características

Hidrofugante de siliconas líquido incoloro para ladrillos y tejas. Protege la superficie tratada impidiendo la formación de moho y verdín, manteniendo las propiedades aislantes del muro al impedir la absorción de humedad capilar. Al no aportar agua en su aplicación y obstruir su posterior ingreso, impide totalmente las eflorescencias salinas tan comunes en muros de ladrillo vista. Ladrik Silicona es absorbido por el sustrato y se seca dentro de poros y capilares haciéndolos hidrófugos y reduciendo en un 95% la absorción de agua sin afectar su difusión como vapor. No forma capa/película en superficie, por lo tanto no modifica el aspecto de la superficie (no da brillo) y seca sin tacto residual.

Recomendaciones

No aplicar en superficies horizontales. En superficies nuevas dejar curar las mismas de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto. Se debe evitar la aplicación del producto luego de periodos de lluvias.