



## ENTONADOR UNIVERSAL

# PLAVICON ENTONADOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

**200**

Descripción	Concentrado de pigmentos para entonar/teñir pinturas.
Características	<p>Concentrado de pigmentos de elevada estabilidad y resistencia a la luz, formulado para entonar pinturas en base acuosa, pinturas sintéticas y pinturas alquídicas de base aguarrás.</p> <p>Puede ser utilizado en productos de acabado brillante, satinado o mate en la cantidad recomendada según las especificaciones de entonado de cada producto, obteniendo una amplia variedad de tonos. Consultar las respectivas cartas de colores para obtener el color deseado.</p>
Usos	Pinturas en base acuosa, sintéticas y alquídicas de base aguarrás.
Rendimiento	Según carta de colores hasta 30 cm <sup>3</sup> /litro, pudiendo llegar a 120 cm <sup>3</sup> /litro en pinturas látex, y 90 cm <sup>3</sup> /litro en esmaltes, en caso de requerir tonos más intensos.
Colores preparados	(001)Amarillo, (002)Bermellón, (003)Ocre, (004)Verde Claro, (005)Verde Oscuro, (006)Azul, (007)Cedro, (008)Siena, (009)Negro, (010)Naranja, (011)Violeta, (012)Marrón.
Secado	Según producto entonado.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Sachets de 30 y 120 cm <sup>3</sup> .
Recomendaciones	<p>Amasar el sachet cerrado antes de usar para unificar y homogeneizar el producto.</p> <p>Mezclar el entonador por separado con una cantidad menor de pintura hasta homogeneizar para luego incorporarla al envase con el resto de la pintura.</p> <p>El uso en exteriores del amarillo, naranja y bermellón pueden presentar menor solidez a la luz.</p>
Almacenamiento	<p>Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito.</p> <p>El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.20 a 1.70 g/cm<sup>3</sup>  
 PH: 6.0 a 9.0  
 Viscosidad: Tixotrópica  
 Incorporación: Sin rub out  
 Libre de puntos y grumos.

(Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.)

**Producto No Inflamable**

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
 Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
 Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
 Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)  
 Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
 Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
 Inhalación prolongada: ventilar.  
 Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles  
 Centro Nacional de Intoxicaciones  
 Hospital Posadas  
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
 (011) 4962-6666/2247/3762

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
 Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
 E-mail: info@plavicon.com  
 Internet: www.plavicon.com