



IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

LADRIK SILICONA ACUOSA

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

base acuosa

64

Descripción	Hidrofugante de siliconas líquidas incoloro para ladrillos y tejas de base acuosa.
Generalidades	Uno de los problemas más frecuentes en frentes y medianeras, especialmente si son revestidos (ladrillos vista, salpicretes), es el deterioro superficial debido a la acumulación de partículas de polvo, verdín, hollín, etc.
Características	Ladrik Silicona base acuosa constituye una solución eficaz a dichos inconvenientes, ya que su efecto hidrofugante impide el paso del agua al interior del muro. No forma capa/película en superficie, por lo que no modifica el aspecto de la superficie tratada.
Usos	Se aplica sobre ladrillos vista, tejas, revoques a la cal, premoldeados, etc.
Rendimiento y dilución	1 Litro de Ladrik Silicona base acuosa diluido en 10 partes de agua impermeabiliza de 25 a 30 m ² según tipo y absorción de la superficie.
Color	Incoloro, no forma película.
Limpieza	Las herramientas se limpian con agua y detergente mientras el producto está fresco.
Presentación	1 y 4 Litros.
Preparación de la superficie	Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme.
Aplicación	Reparar fisuras o grietas antes de proceder a aplicar la Silicona. Ladrik Silicona base acuosa es un producto concentrado. La aplicación se efectúa a soplete, pincel o rodillo, en dos manos, la segunda mientras está aún húmeda la primera. El secado final se alcanza a las 72 hs.
Recomendaciones de seguridad	Producto cáustico, evitar el contacto con la piel o los ojos. Utilizar guantes y protección ocular. Lavar las salpicaduras con abundante agua. Evitar la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilizar protector respiratorio. No aplicar el producto puro.
Recomendaciones	No aplicar sobre esmaltes o barnices. No diluir con aguas duras. No pintar por encima porque pueden presentarse problemas de adherencia. No aplicar en superficies horizontales. Al no formar capa/película el producto, las rajaduras o grietas de magnitud deben ser selladas y reparadas ya que el efecto hidrorrepelente de la silicona no es efectivo en climas bajo gran presión de viento. En superficies nuevas dejar curar las mismas de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto. Es conveniente cubrir marcos y ventanas ya que el producto puede ocasionar marcas definitivas en los mismos. Se debe evitar la aplicación del producto luego de períodos de lluvias ya que los poros y capilares del muro estarán embebidos de agua y no permitirán la absorción adecuada del producto. Aplicar sobre superficie seca para evitar blanqueamiento de la misma. Verificar que no exista humedad ascendente.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.12 ± 0.03 g/cm³
pH: 13.0 ± 1
Sólidos: 20.5 ± 1 %

N° de ONU : **3066**
Producto cáustico Clase 8.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762