



CINTAY MANTA DE FIBRA SINTÉTICA

PLAVICON VENDA-VELO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

210-211-212 | 202

Descripción	Fibra de poliéster no tejido.
Características	Fibras sintéticas de alta resistencia a la tracción para ser incluidas en la aplicación de impermeabilizantes para lograr una membrana armada de alta resistencia en sectores en los que los movimientos del sustrato lo requieran.
Usos	Las cintas de fibra sintética se comercializan en diferentes anchos para ser utilizados en juntas, grietas o babetas, entre otros, en conjunción con impermeabilizantes acrílicos tales como: Plavicon Fibrado, Plavicon Sobretechos, Plavicon Sobremembrana, Plavicon Sobrechapa, Plavipint Fibrado o Plavicon Membrana Fibrada.
Color	Blanco
Presentación	<p>Plavicon Venda</p> <p>Rollos de 5 cm. de ancho por 25 mts. Rollos de 10 cm. de ancho por 25 mts. Rollos de 20 cm. de ancho por 25 mts.</p> <p>Plavicon Velo</p> <p>Rollo de 1 m. de ancho por 25 mts.</p>
Aplicación	<p>Se aplican con el impermeabilizante embebiendo la Venda con producto de manera de obtener una membrana armada.</p> <p>Se recomienda específicamente para juntas de gran porte en las que las contracciones y dilataciones continuas de los elementos hagan insuficiente el uso exclusivo de selladores.</p> <p>Aplicar en primera instancia una primer mano de impermeabilizante en el sustrato; a continuación sin esperar a que seque colocar la venda con el ancho correspondiente sobre el producto de manera que la venda quede saturada con el producto.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
 Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
 Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Peso x m²: 28 / 31 g/m²
 Espesor: 0.34 ± 0.04 mm

Producto combustible. No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762